

NAG Fortran Compiler, Release 7.1

NPMI671NA

Apple Intel Mac OS 64 bit

インストールノート

内容

1. 動作環境	1
2. 追加情報	1
3. コンパイラのインストール	2
4. ライセンスキー	3
(*) トライアルライセンスキー	4
5. インストール後のテスト	5
6. アンインストールの方法	5
7. リリースノート	6
8. ドキュメント	6
9. サポート	7
10. コンタクト情報	7

1. 動作環境

本コンパイラの動作環境を以下に示します。

Machine: Apple Intel Mac 64-bit

Operating System: Mac OS version 10.7 (Lion)---12.0 (Monterey) or compatible

C Compiler: gcc 4.2.1 or compatible

Space Required: 52 MB

Garbage Collection: No

128-bit reals: Yes

Debugger: None

Licence management: Kusari 2.2

Note: This implementation does not support 32-bit applications.

注意：

動作環境としてCコンパイラ (gcc 4.2.1 or compatible) がインストールされている必要があります。

2. 追加情報

本コンパイラの動作環境やご利用方法についての最新の情報は、以下のウェブページをご確認ください。

<https://www.nag.com/doc/inun/np71/supplementary.html>

3. コンパイラのインストール

インストールは必ず管理者アカウントで行なってください。

NAG Fortran コンパイラ ダウンロード :

<https://www.nag-j.co.jp/nagfor/download.htm>

ディスクイメージ `npmi671na_macx64.dmg` をダウンロード後、ダブルクリックしてディレクトリ `NAG_Fortran-macx64` を展開してください。

ターミナルからインストールスクリプト `INSTALL.sh` を実行してください。

例)

```
cd /Volumes/NAG_Fortran-macx64
sudo ./INSTALL.sh
```

注意 1 :

コンパイラのライブラリは、デフォルトのディレクトリ `/usr/local/lib/NAG_Fortran` にインストールすることを強く推奨します。デフォルトのディレクトリ以外にインストールした場合、ダイナミックライブラリのアクセスに問題が生じるかもしれません（これは、環境変数 `DYLD_LIBRARY_PATH` にコンパイラのライブラリを格納したディレクトリのパスを含めることによって解消できるかもしれません）。

注意 2 :

本製品（NAG Fortran Compiler の Mac 版）は、Apple が提供する gcc および関連ツールを利用します。しかしながら、これらはデフォルトではインストールされていません。gcc は Xcode の一部として提供されますが、Xcode の他のほとんどの部分は NAG Fortran Compiler には必要ありません。したがって、特に Xcode 本体を必要としないのであれば、単に Command Line Tools for Xcode パッケージをダウンロード／インストールすることを推奨します。

Xcode をインストールする場合は、Command Line Tools のインストールは次のように行うことができます。Xcode をインストールした後、Xcode を起動し Xcode メニューから Preferences を選択してください。Downloads ボタンをクリックしてください。

Command Line Tools の Install ボタンをクリックしてください。

これらのパッケージは以下の Apple Developer ウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。

<https://developer.apple.com/downloads/index.action>

4. ライセンスキー

本コンパイラの使用は NAG Kusari ライセンス管理システムによって管理されています。本コンパイラを使用するためには NAG が発行するライセンスキーが必要です。ライセンスキーはテキスト形式で、使用する製品の詳細などの情報を含んでいます。

USB キーライセンスをご利用のお客様は、ご利用のマシンの USB ポートに USB キーを挿し込むだけで、本コンパイラの使用が可能になります。

ノードロックライセンスをご利用のお客様は、以下の手順に従ってください。

USB キーライセンスをご利用のお客様は以下の手順は不要です。

【ライセンスキーの申請】

ライセンスキーの申請は下記のウェブページから行ってください。

(本製品の NAG 製品コードは NPMI671NA です。)

<https://www.nag-j.co.jp/kusari/userReg/>

申請の際に、ご利用のマシン固有の情報として KUSARI ID をご記入いただきます。

例)

KUSARI ID = "kbitVgaAcoibD6gbRoAZogpkLpcVId"

この KUSARI ID の取得は khostid プログラムを用いて行います。

以下の例のように、コマンドプロンプトから khostid プログラムを実行してください。

例)

```
/usr/local/lib/NAG_Fortran/khostid
```

申請後、通常 2 営業日程度で以下のような一行または複数行のライセンスキー (テキスト形式) を、ご記入の電子メールアドレスにお送り致します。

例)

NPMI671NA FULL "EMnxidA3oeoj0F1Yvi5ibxPjB7"

注意：発行されたライセンスキーは申請を行ったマシン (KUSARI ID を生成したマシン) でのみ有効となります。

【ライセンスキーのインストール】

/usr/local/lib/NAG_Fortran ディレクトリに nag.key という名前のテキストファイルを作成し、その中に取得したライセンスキーを書き込んでください。

例)

```
/usr/local/lib/NAG_Fortran/nag.key
```

もしくは、特定のユーザーアカウントだけでご利用になる場合は、そのユーザーアカウントのホームディレクトリに nag.key を置いていただいても構いません。

(*) トライアルライセンスキー

本製品のトライアル（ご試用）をご希望の場合は、トライアルライセンスキーの申請を下記のウェブページから行ってください。

（トライアルライセンスキーの申請には KUSARI ID は必要ありません。）

<https://www.nag-j.co.jp/nagfor/download.htm>

申請後、通常2営業日程度で以下のようなトライアルライセンスキー（テキスト形式）を、ご記入の電子メールアドレスにお送り致します。

例)

```
NPMI671NA TRIAL 2020/02/14 "EMnxidA3oeoj0F1Yvi5ibxPjB7"
```

/usr/local/lib/NAG_Fortran ディレクトリに nag.key という名前のテキストファイルを作成し、その中に取得したトライアルライセンスキーを書き込んでください。

例)

```
/usr/local/lib/NAG_Fortran/nag.key
```

もしくは、特定のユーザーアカウントだけでご利用になる場合は、そのユーザーアカウントのホームディレクトリに nag.key を置いていただいても構いません。

5. インストール後のテスト

`/usr/local/lib/NAG_Fortran` ディレクトリにサンプルプログラム `f90_util.f90` が提供されます。このサンプルプログラムをコンパイル／リンク／実行することで、正しくインストールが行われたかどうかをテストすることができます。

適当な作業用のディレクトリにサンプルプログラム `f90_util.f90` をコピーし、以下の例のようにコンパイル／リンクを行ってください。

例)

```
nagfor -o f90_util f90_util.f90
```

生成された実行ファイル `f90_util` を実行してください。

例)

```
./f90_util
```

6. アンインストールの方法

アンインストールスクリプト `UNINSTALL_NAGFOR` を実行してください。

例)

```
sudo /usr/local/lib/NAG_Fortran/UNINSTALL_NAGFOR
```

7. リリースノート

NAG Fortran Compiler の本リリース 7.1 と旧リリース 7.0 の差異については、インストールの際に展開した NAG_Fortran-macx64 ディレクトリの中の RELNOTES.txt ファイル(リリースノートの簡易版) をご参照ください。また、リリースノートの完全版が PDF 形式と HTML 形式で提供されます。

`/usr/local/lib/NAG_Fortran/doc/RELNOTES.pdf`

`/usr/local/lib/NAG_Fortran/html/RELNOTES.html`

8. ドキュメント

ドキュメント (複数ファイルに分割されたコンパイラマニュアル) が以下の形式で提供されます。

PDF 形式 : `/usr/local/lib/NAG_Fortran/doc` ディレクトリ

HTML 形式 : `/usr/local/lib/NAG_Fortran/html` ディレクトリ

特に、コンパイラマニュアルの完全版 (単一ファイル) が PDF 形式で提供されます。

`/usr/local/lib/NAG_Fortran/doc/compiler.pdf`

9. サポート

製品のご利用に関してご質問等がございましたら、電子メールにて「日本 NAG ヘルプデスク」までお問い合わせください。その際、ご利用の製品の製品コード“NPMI671NA”とお客様の User ID をご明記いただきますようお願い致します。

ご返答は平日 9:30~12:00, 13:00~17:30 に行わせていただきます。

日本 NAG ヘルプデスク

Email: naghelp@nag-j.co.jp

10. コンタクト情報

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社（日本 NAG）

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 4-9-9 八丁堀フロンティアビル 2F

Email: sales@nag-j.co.jp

Tel: 03-5542-6311

Fax: 03-5542-6312

NAG のウェブサイトでは製品およびサービスに関する情報を定期的に更新しています。

<https://www.nag-j.co.jp/> （日本）

<https://www.nag.com/> （英国本社）